


レンザティックコンパス

レンザティックコンパスはミル (mil) 目盛表示です。
ミルとは円周 360° を 6,400 等分した水平照準角の単位です。
(1 mil は $360^\circ \div 6,400 \approx 0.056^\circ$)
1 mil は 1,000m 離れた地点の誤差が 1m という非常に小さな角度です。
これが 1° では 1,000m 離れた地点の誤差が 17m にもなります。
このコンパスの最小目盛は 20mil。つまり 1.125° 表示です。



的確に目標を捕え、正確に角度を読むことができる



〈陸上自衛隊採用品〉



外周 20mil 刻み
内周 5° 刻み

●アルミダイカスト
鑄造後の削り出し、
バリ取り、穴あけ、
研磨の加工は自動で
おこないます。



No.9000L O-01717 9

¥5,200 (税抜)

針振れないオイル制動式で方位角はミル目盛と度数目盛の2種類で表示。クリッカーは 128 クリックで 1 回転 (1 クリックは 50 ミル)。暗闇の中でも音で判断して角度出しができるようになっています。

- サイズ / 77 × 57 × 25mm (収納時)
- 重量 / 118g
- 本体材質 / アルミダイカスト製
- カプセル / アクリル樹脂
- 使用温度範囲 / -20°C ~ 60°C
- 精度 / ±2°

●方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類で表示
●クリッカーは 128 クリックで 1 回転します (1 クリックは 50 ミル)。
暗闇の中でも音で判断して角度出しができるようになっています。



No.9000L 専用帆布ケース

O-01778 0


¥1,200 (税抜)



●塗装後に本体、ふた、ハンドルを
合体させるハイスピン加工。



外周 1° 刻み
内周 100mil 刻み



外周 20mil 刻み
内周 5° 刻み



外周 50mil 刻み
内周 5° 刻み



No.3507B O-12734 2

¥2,500 (税抜)

軽量陸自モデルで日常使い慣れた度数目盛を外周にふってあります。細かい目盛は 1 度刻みになっています。アルミケースにブラック蒸着塗装を施しています。

- クリッカー / 128 クリック
- サイズ / 77 × 57 × 25mm (蓋を閉めた状態のとき)
- 重量 / 78g
- 材質 / アルミ (ケース)、アクリル樹脂 (カプセル)
- 使用温度範囲 / -20°C ~ 60°C 精度: ±1



No.3500CM O-12184 5

¥3,000 (税抜)

陸自カモフラージュ色の塗装を施した限定モデル。

- クリッカー / 128 クリック
- サイズ / 77 × 57 × 25mm (蓋を閉めた状態のとき)
- 重量 / 80g
- 材質 / アルミ (ケース)、アクリル樹脂 (カプセル)
- 使用温度範囲 / -20°C ~ 60°C 精度: ±1




No.310 O-01709 4

¥1,800 (税抜)

黒色プラスチック製の普及版レンザティックコンパスです。

- サイズ / 74 × 56 × 26mm (収納時)
- 重量 / 66g
- 材質 / ABS 樹脂 (ケース)、アクリル樹脂 (カプセル)




●専用溶着機でカプセルにピボットを立てます。ピボットの先端硬度は 500 ~ 1,000 ピッカース。



●裏返しに被せてピボットをカプセルに溶かし込みます。



●磁力入りの指針を載せてカプセルを被せます。



●カプセルを溶着します。